

Lp.	Pomieszczenie	symbol okna	rodzaj	ilość sztuk	szer	wys	m2 okna	opis
ZASILANIE ELEKTRYCZNE - rolety przeciwsłoneczne sterowane automatycznie bezprzewodowo za pomocą pilota								
1	Sala wielofunkcyjna parter 0/28	O11	fix	22	1,75	1,05	1,84	materiał o gramaturze minimum 250g/m2 powinien zaciemniać pomieszczenie w 95%. Wymagane parametry zastosowanego materiału (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
		O5	uchylne	8	1,2	2	2,40	
		O4	uchylne	1	1,2	1,68	2,02	
2	Sala wystawiennicza, sala spotkań 1/03	O11	fix	18	1,75	1,05	1,84	materiał o gramaturze minimum 200g/m2 powinien zaciemniać pomieszczenie w 70%. Wymagane parametry zastosowanego materiału (dopuszczalna tolerancja +/- 5%).
		O4	uchylne	9	1,2	1,68	2,02	
		O8	fix	1	1,11	1,88	2,09	
		O9	fix	2	1,3	2,9	3,77	
		O10	fix	1	2,5	2,9	7,25	
ROLETY RĘCZNE								
3	Punk informacji turystycznej 0/35	O2	rozwierno-uchylne	4	1	1,6	1,60	materiał o gramaturze minimum 200g/m2 powinien zaciemniać pomieszczenie w 70%. Wymagane parametry zastosowanego materiału (dopuszczalna tolerancja +/- 5%).
		O3	rozwierno-uchylne	2	0,67	1,15	0,77	
4	Kabina elektrostatyczna	O4	uchylne	3	1,2	1,68	2,02	
5	Zaplecze administracyjne 1/12	O2	rozwierno-uchylne	3	1	1,6	1,60	
6	Zaplecze 1 - 1/13	F06	rozwierno-uchylne	2	1,25	1,58	1,98	
		F07	rozwierno-uchylne	1	1	1,58	1,58	
7	Zaplecze 2 - 1/14	O2	rozwierno-uchylne	3	1	1,6	1,60	
8	Garderoba 1 - 0/30	O2	rozwierno-uchylne	3	1	1,6	1,60	
9	Garderoba 2 - 0/31	O3	rozwierno-uchylne	2	0,67	1,15	0,77	

Wszystkie kasety oraz rolety powinny być wykonane z jednolitego kolorystycznie materiału w kolorze zbliżonym do RAL 7037 (kolor okien). Sugeruje się montaż rolet bezpośrednio do skrzydeł okiennych lub do gładów. Przed zamontowaniem należy przeanalizować czy wybrany sposób montażu nie zagrazi uszkodzeniu rolety / kasety podczas użytkowania.