RZUT PIĘTRA
PRZEDSZKOLE "MAŁY ARTYSTA"
SKALA 1:100



LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- ściany projektowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej M8 MPa
- ściany i strop projektowanego szybu windowego żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone siatkami z prętów #10 A-IIIN
- ściany projektowane z bloczków betonowych gr. 24 cm z betonu C12/15 MPa na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M8 MPa
- zamurowania z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa
- istniejąca stolarka bez zmian
- stolarka okienna i drzwiowa do likwidacji
- projektowana stolarka drzwiowa

UWAGI:
- boazeria na klatce schodowej "B" i w holu do usunięcia.
- balustrady do przeróbki tak aby maksymalnie zwiększyć szerokość biegu i spocznika.

Zestawienie pomieszczeń

L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
2/01	sala plastyki	18,50
2/02	łazienka	5,83
2/03	sala Leśne Skarpaty	11,54
2/04	sala Leśne Skarpaty	17,87
2/05	sala Leśne Skarpaty	8,48
2/06	korytarz	32,63
2/07	gabinet	11,06
2/08	korytarz	10,55
2/09	gabinet	10,01
2/10	gabinet	11,58
2/11	sala - II klasa	23,05
2/12	sala Miśle	17,65
2/13	sala Miśle	11,96
2/14	pokój nauczycielski	15,08
2/14A	łazienka dla osób niepełnosprawnych	6,47
2/15	korytarz	24,69
2/16	łazienka	9,63
2/17	gabinet	19,17
2/18	pom. socjalne	9,34
2/19	magazyn	13,20
2/20	kuchnia	30,18
2/21	pom. socjalne	4,73
2/22	sala Kubuś Puchatek	57,13
2/23	sala Słoneczka	46,38
2/24	korytarz	15,59
2/25	łazienka	3,00
2/26	łazienka personelu	1,94
2/27	klatka schodowa	8,03
2/28	klatka schodowa	7,81
2/29	łazienka personelu	2,74
	Razem	465,82

SZ-044	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-044, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.	
SZ-044/1	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-044/1, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.	
SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-038, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.	

UWAGA:

Część rysunkową rozpatrywać łącznie z częścią opisową do warunków ochrony p.poż. oraz opisem budowlanym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne według załączonego projektu konstrukcyjnego.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Żeliki 34
22-600 Zamość Tel.
tel./fax.:(84) 633 003
email: pracownia@audytorska@o2.pl

Nr rysunku: 2

Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Pajkerz	110/90/Wł.	
		Nr upr.:	Podpis:

Branża: ARCHITEKTURA — Skala: 1:100

Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża

Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA

Data opracowania: styczeń 2019r.