

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element - Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 i Miejskiego Żłobka Nr 2		
			Dział nr 1.1. Remont pomieszczeń Parter [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko podokienniki: 1,10*8	m	8,800 8,80000
2	Kalkulacja własna 0129-01		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu Podokienniki z konglomeratów kamienno-żywicznych długości: 1,10*8	1 m	8,800 8,80000
3	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych parter: 4,55*1,20+1,995*4,46+3,67*4,46	m2	30,726 30,72590
4	KNR 4-04 0301-01		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 5cm parter: 30,725*0,10	m3	3,073 3,07250
5	NNRNKB 202 0618-02		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 parter: 4,55*1,20+1,995*4,46+3,67*4,46	m2	30,726 30,72590
6	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszzone 30,726	m2	30,726 30,72600
7	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogaszzone Ściany istniejące: (4,55+1,20+2,00+2,67+4,44+3,67)*2*3,10 minus glazura:	m2	114,886 114,88600
8	KNNR 2 0802-06		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 114,886+30,725	m2	145,611 145,61100
9	KNNR 2 1402-04		Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych trzykrotnie farbą emulsyjną (dm3) 145,611	m2	145,611 145,61100
10	KNNR 2 0604-02		Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Analogia Folia izolacyjna PE grubości 0,3 mm 30,725	m2	30,725 30,72500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Analogia: Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grubości 3 cm.	1 m2	30,725
			30,725		30,72500
12	KNNR 2 1202-01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm	m2	30,725
			30,725		30,72500
13	KNNR 2 1202-03		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	30,725
			30,725		30,72500
14	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania zwykła Terakota 30x30 cm antypoślizgowy podwyższonej twardości w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem	1 m2	30,725
			30,725		30,72500
15	KNR 2-02 1119-05		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania płytek. Cokoliki z płytek o wym.15x15 cm - metoda układania zwykła Terakota	1 m	51,380
			(1,20+4,55+1,995+2,67+1,995+1,67+4,44+3,67)*2-7		51,38000
			Dział nr 1.2. Remont zaplecza kuchni Piętro I [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
16	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	17,600
			podokienniki: 1,10*16		17,60000
17	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	m2	16,690
			Fragmenty ścianek działowych: (1,30*2+2,10)*3,10+1,20*3,10-0,8*2,0		16,69000
18	KNR 4-01 0701-03		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach Zbicie glazury	m2	96,480
			kuchnia i zmywalnia: (4,30+5,70+1,50+4,40+2,80)*2*2,20+(2,05+1,50)*2*2,0		96,48000
19	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	5,000
			5		5,00000
20	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	94,720
			zaplecze: 0,90*1,50+1,15*1,20		2,73000
			(1,60*2,40+10,70*4,60)		53,06000
			kuchnia i zmywalnia: (4,30*5,70+1,40*1,50+4,40*2,80)		38,93000
21	KNR 4-04 0301-01		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 5cm	m3	4,463
			zaplecze: (1,60*2,40+10,70*4,60+2,73)*0,08		4,46320

1.2. Remont zaplecza kuchni Piętro I

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
22	NNRNKB 202 0618-02		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 zaplecze: 94,72	m2	94,720 94,72000
23	KNR 2-02 0121-03		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm Ścianki zaplecza: (4,60*2+1,40+1,70*2+3,00*2+2,75)*3,10 minus otwory: -(0,90*2,10*3+1,00*2,10*1+1,10*2,10*2+1,20*2,10*1) plus zamurowanie drzwi: 0,90*2,00	m2	57,415 70,52500 -14,91000 1,80000
24	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych nadproża L-19 N/120: 1,20*7	1 m	8,400 8,40000
25	Kalkulacja własna 0129-01		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu Podokienniki z konglomeratów kamienno-żywicznych długości: 1,10*16	1 m	17,600 17,60000
26	Kalkulacja własna Kalkulacja własna		Ościeżnice obwiedniowe drewniane. 9	1 szt	9,000 9,00000
27	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60 m2 skrzydła drzwiowe: (1,00*2,10*3+1,10*2,10*3+1,20*2,10*1) 1,00*2,10*2	1 m2	19,950 15,75000 4,20000
28	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne, podłoża z cegły, pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 /wap.suchog./ Ścianki zaplecza: (4,60*2+1,40+1,70*2+3,00*2+2,75)*3,10*1,10*2 minus otwory: (2,05+1,50)*2*2,0-1,0*2,05 -(0,90*2,10*3+1,00*2,10*1+1,10*2,10*2+1,20*2,10*1)*2 plus zamurowanie drzwi: 0,90*2,00*2*1,10 kuchnia i zmywalnia po glazurze: (4,30+5,70+1,50+4,40+2,80)*2*2,20	m2	223,725 155,15500 12,15000 -29,82000 3,96000 82,28000
29	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogazzone zaplecze: (1,60*2,40+10,70*4,60) kuchnia i zmywalnia: (4,30*5,70+1,40*1,50+4,40*2,80)	m2	91,990 53,06000 38,93000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
30	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet - wapno suchogazzone	m2	98,480
			Ściany istniejące: $(1,50+2,05)*2*1,10$		7,81000
			$(3,40*4+4,65+2,00)*3,00$		60,75000
			kuchnia i zmywalnia: $(4,30+5,70+1,50+4,40+2,80)*2*3,00$		112,20000
			kuchnia i zmywalnia minu glazura: $-(4,30+5,70+1,50+4,40+2,80)*2*2,20$		-82,28000
31	KNR 2-02 0829-1		Licowanie ścian płytkami o wym.40x40 cm na klej - metoda wykonania zwykła Glazura dobrej jakości w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem, układana na kleju elastycznym wodoodpornym. Glazura: $(4,30+5,70+1,50+4,40+2,80)*2*2,20+(1,5+2,05)*2*2,0$	m2	96,480
					96,48000
32	KNNR 2 0802-06		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach na nowych tynkach: 129,295	m2	322,840
			na starych tynkach: 91,99+90,67		129,29500
			1,5*2,05+(1,50+2,05)*2*1,10		182,66000
					10,88500
33	KNNR 2 1402-04		Malowanie podłogi i płyt gipsowych. Malowanie podłogi gipsowych trzykrotnie farbą emulsyjną (dm3) 322,84	m2	322,840
					322,84000
34	KNNR 2 0604-02		Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej Analogia Folia izolacyjna PE grubości 0,3 mm zaplecze: 94,72	m2	94,720
					94,72000
35	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Analogia: Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) grubości 3 cm. zaplecze: 94,72	1 m2	94,720
					94,72000
36	KNNR 2 1202-01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm zaplecze: 94,72	m2	94,720
					94,72000
37	KNNR 2 1202-03		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 Piętro: 94,72	m2	94,720
					94,72000
38	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania zwykła Terakota 30x30 cm antypoślizgowej podwyższonej twardości w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem zaplecze: 94,72	1 m2	94,720
					94,72000
39	KNR 2-02 1119-05		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek. Cokoliki z płytek o wym.15x15 cm - metoda układania zwykła Terakota	1 m	110,388

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			zaplecze:		
			91,99*1,20		110,38800
40	KNR 4-02 0224-0100		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt	1,000
41	KNR 4-02 0121-0100		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
42	KNR 4-02 0219-0200		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem i syfonem z tworzywa	kpl	1,000
			Dział nr 1.3. Wymiana drzwi wewnętrznych [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
43	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2	szt	20,000
			parter: 3		3,00000
			I piętro: 17		17,00000
44	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły poszerzenie otworów drzwiowych	m3	3,895
			19*0,10*2,05		3,89500
45	KNR 4-01 0313-0200		Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3	1,750
			1,40*0,25*5		1,75000
46	KNR 4-01 0313-0500		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 200-260mm	m	14,000
			5*1,40*2		14,00000
47	KNR 2-02 1016-0100		Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	szt	19,000
48	Kalkulacja własna - ościeżnice obwiedniowe d			szt	19,000
49	KNR 2-02 1019-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielnne o powierzchni do 2m2	m2	34,200
			19*0,90*2,0		34,20000